

Akty prawne regulujące warunki użytkowania separatorów substancji ropopochodnych oraz separatorów tłuszczu:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska z późniejszymi zmianami (DzU 2001.62.627),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – ustawa o odpadach z późniejszymi zmianami (DzU 2001.62.628),

Ustawa z dnia 7 lipca 1999 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (DzU 2000.106.1126) i Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków jakie należy spełniać przy odprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego (DzU 2002.212.1799).

Częstotliwość odbioru odpadów z urządzeń zamontowanych na sieciach deszczowych powinna być zgodna z zaleceniami producenta danego urządzenia. Przeciętna częstotliwość odbioru odpadów z separatorów wynosi **DWA RAZY W ROKU**. Jednak z reguły czyszczenie takie wykonuje się **RAZ DO ROKU**. Podkreślić należy, że w przypadku nie stosowania się do zaleceń producenta, w przypadku stwierdzenia przekroczenia zanieczyszczeń przy odpływie separatora, producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności. Z uwagi na niewłaściwe eksploataowanie urządzenia odpowiedzialność ta dotyczy tylko właściciela separatora.